



Dabema

ATC B.V. levert alle materialen welke benodigd zijn voor vloeren voor carrosserie, aanhangwagens en trailerbouw.

Onderstaand vindt u nadere informatie over één van onze producten, namelijk over de **Dabema hardhouten vloerdelen**.

Informatie over andere producten, afmetingen en bewerkingen, kunt u vinden op de overige informatiebladen of neem contact met ons op.

Houtsoort	Dabema - Veho
Standaard dikte	28 mm, echter alle dikten van 18 tot en met 45 mm zijn mogelijk.
Standaard Lengten	Handelslengten van 2400/2700/3000/3300/3600/3900/4200/4500/4800/5100mm mogelijk
Bewerkingsmogelijkheden	Omega, Lip-las en Messing en Groef (T & G) profiel, overige bewerkingen op aanvraag.
Kwaliteit	Losse vloerdelen, Standaard & Better Maatvloeren, Select & Better
Vochtigheid	Lucht gedroogd (AD) 24 % en meer
Toepassing	Vloeren voor open trailers / bakwagens, lucht gedroogd. Vloeren voor containers en spoorwagens.
Eigenschappen	Sterke en harde houtsoort met een grote slijtvastheid. Na droging op terrein blijft het goed stabiel van vorm. Goed verwerkbaar. Getest op valbreuken. Let op: scherpe geur.
Gewicht	ca. 680 kg / m ³
Certificaten	PEFC (FSC mogelijk)
Duurzaamheid	Klasse II
Hardheid	6.850 N (hardheid volgens Janka)
Buigsterkte	ca. 137-155 N/mm ²
Elasticiteitsmodules	ca. 12,3 kN/mm ²