

Basralocus

ATC B.V. levert alle materialen welke benodigd zijn voor vloeren voor carrosserie, aanhangwagen en trailerbouw.

Onderstaand vindt u nadere informatie over één van onze producten, namelijk over de **Basralocus hardhouten vloerdelen**.

Het Basralocus is een alternatieve houtsoort op Tali/Okan en Bangkirai.

Informatie over andere producten, afmetingen en bewerkingen, kunt u vinden op de overige informatiebladen of neem contact met ons op.



Houtsoort	Basralocus
Standaard dikte	28 mm, echter alle dikten van 18 tot en met 51 mm zijn mogelijk.
Standaard Lengten	Handelslengten van 2400/2700/3000/3300/3600/3900/4200/4500/4800/5100/5400/5700/6000 6300/6700/7000mm mogelijk
Bewerkingsmogelijkheden	Omega, Lip-las en Messing en Groef (T & G) profiel, overige bewerkingen op aanvraag.
Kwaliteit	Losse vloerdelen, Standaard & Better Maatvloeren, Select & Better
Vochtigheid	Lucht gedroogd (AD) 24 % en meer
Toepassing	Vloeren voor open trailers / bakwagens, lucht gedroogd. Vloeren voor containers en spoorwagens. Paardenboxen, dekdelen voor o.a. terrassen en steigers.
Eigenschappen	Zeer hoge duurzaamheid en goed verwerkbaar. Zeer sterke, harde houtsoort met een fijn tot matig grove nerf. Leverbaar in lange lengtes.
Gewicht	ca. 760 kg / m ³
Certificaten	PEFC (FSC mogelijk)
Duurzaamheid	Klasse III
Hardheid	8.400 N (hardheid volgens Janka)
Buigsterkte	ca. 126 N/mm ²
Elasticiteitsmodules	ca. 16,6 kN/mm ²