



Berken betonplex

ATC B.V. levert alle materialen welke benodigd zijn voor vloeren voor carrosserie, aanhangwagens en trailerbouw.

Onderstaand vindt u nadere informatie over de **ATC Berken Betonplex vloerplaten**.

Informatie over andere producten, afmetingen en bewerkingen, kunt u vinden op de overige informatiebladen of neem contact met ons op.

Houtsoort	ATC Berken betonplex
Standaard dikte	4, 6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 en 30 mm
Standaard lengten	1250 x 2500 mm / 1525 x 2500 mm / 1525 x 3050 mm / 1530 x 3050 mm Overige afmetingen op aanvraag.
Bewerkingsmogelijkheden	Rechte kanten (square edge / SQE). Fenolcoating verkrijgbaar in de kleuren donkerbruin, lichtbruin, rood, groen, wit, zwart of grijs.
Kwaliteit en verlijming	Berken door en door, opgebouwd met 1,4 mm dunne fineren. Watervast, WBP volgens hoogste norm DIN 68705-deel 3 BFU 100
Vochtigheid	Lucht gedroogd (AD) 24% en meer
Toepassing	Bekledingsplaten voor o.a. zijwanden bedrijfswagens. Bouwen van kastjes of gereedschapskisten.
Coating	Twee zijden voorzien van 120 gr/m ² gladde fenolcoating.
Gewicht	Ca. 700 kg/m ³
Randafwerking	Onbehandeld
Taber getal	n.b.t.
Roll test	n.b.t.