



Keruing AD

ATC B.V. levert alle materialen welke benodigd zijn voor vloeren voor carrosserie, aanhangwagens en trailerbouw.

Onderstaand vindt u nadere informatie over één van onze producten, namelijk over de **Keruing AD hardhouten vloerdelen**.

Informatie over andere producten, afmetingen en bewerkingen, kunt u vinden op de overige informatiebladen of neem contact met ons op.

Houtsoort	Keruing AD (Keroewing / Yang)
Standaard dikte	28 mm, echter alle dikten van 18 tot en met 61 mm zijn mogelijk.
Standaard Lengten	Handelslengten mogelijk van 2450/2750/3100/3400/3700/4000/4300/4600/4900/5200/5500/5800/6100/6400/6700/7000mm
Bewerkingsmogelijkheden	Omega, Lip-las en Messing en Groef (T & G) profiel, overige bewerkingen op aanvraag.
Kwaliteit	Losse vloerdelen, Standaard & Better Maatvloeren, Select & Better
Vochtigheid	Lucht gedroogd (AD) 24 % en meer
Toepassing	Vloeren voor open trailers / bakwagens, lucht gedroogd. Vloeren voor containers en spoorwagens.
Eigenschappen	Sterke en harde houtsoort met een grote slijtvastheid en een matig grove tot grove nerf. Na droging op terrein blijft het goed stabiel van vorm. Goed verwerkbaar. Elastisch. Lang vezelig, hierdoor minder snel breken. Leverbaar in lange lengten.
Gewicht	ca. 760 kg / m ³
Certificaten	FLEGT/PEFC (FSC mogelijk)
Duurzaamheid	Klasse III
Hardheid	5.830 N (hardheid volgens Janka)
Buigsterkte	ca. 138 N/mm ²
Elasticiteitsmodules	ca. 21,5 kN/mm ²