



# Mixed Laminated

ATC B.V. levert alle materialen welke benodigd zijn voor vloeren voor carrosserie, aanhangwagen en trailerbouw.

Onderstaand vindt u nadere informatie over één van onze producten, namelijk over de gelamineerde/laminated hardhouten vloerdelen (MLA).

Informatie over andere producten, afmetingen en bewerkingen, kunt u vinden op de overige informatiebladen of neem contact met ons op.

Houtsoort	Mixed Laminated / gelamineerd hardhout
<b>Standaard dikte</b>	28 x 315 mm (per 8 stuks verpakt)
<b>Standaard Lengten</b>	7500 mm en 8500 mm Langere lengtes op klantwens te bestellen.
<b>Bewerkingsmogelijkheden</b>	Liplas met afstandhouder (bull nose).
<b>Kwaliteit</b>	Select & Better
<b>Vochtigheid</b>	Kunstmatig gedroogd (KD) 18 - 24 %
<b>Toepassing</b>	Vloeren voor gesloten trailers. Geschikt voor verhuishagens. Vloeren voor containers en spoorwagens.
<b>Eigenschappen</b>	De vloerdelen zijn opgebouwd uit hardhouten stroken welke door middel van een zogenaamde vingerlasverbinding in de lengte aan elkaar worden verbonden. In de breedte worden deze latten onder hoge druk aan elkaar verlijmt. Mix van verschillende hardhoutsoorten. Planken zijn niet bestand tegen hoge rol / puntbelastingen.
<b>Gewicht</b>	Ca. 780 KG / M <sup>3</sup>
<b>Certificaten</b>	FLEGT/PEFC (FSC mogelijk)
<b>Duurzaamheid</b>	Klasse III
<b>Hardheid</b>	n.v.t.
<b>Buigsterkte</b>	n.v.t.
<b>Elasticiteitsmodules</b>	n.v.t.