



Berken triplex voor gietvloeren

ATC B.V. levert alle materialen welke benodigd zijn voor vloeren voor carrosserie, aanhangwagen en trailerbouw.

Onderstaand vindt u nadere informatie over de **ATC Berken triplex voor gietvloeren**.

Informatie over andere producten, afmetingen en bewerkingen, kunt u vinden op de overige informatiebladen of neem contact met ons op.

Houtsoort	ATC Berken triplex
Standaard dikte	21 mm en 27 mm. Overige diktes op aanvraag.
Standaard lengten	1500 x 2500 mm. Overige afmetingen op aanvraag.
Bewerkingsmogelijkheden	Lange zijden messing en groef (T&G). Overige bewerkingen op aanvraag.
Kwaliteit en verlijming	Berken door en door, opgebouwd met 1,4 mm dunne fineren. Watervast, WBP volgens hoogste norm DIN 68705-deel 3 BFU 100
Vochtigheid	Lucht gedroogd (AD) 24% en meer
Toepassing	Platen t.b.v. gietvloeren in koelwagens.
Coating	De bovenzijde heeft een geschuurde, 'blanke' kant. De onderzijde is voorzien van een waterafstotende 120 gr/m ² gladde fenolcoating. Deze coating is bestand tegen zuren, oliën en lichte chemicaliën. De coating geeft geen geur- en smaakstoffen af.
Gewicht	Ca. 700 kg/m ³
Randafwerking	Fenolcoating
Taber getal	570 omwenteling volgens (DIN 53799)
Roll test	1750 omwenteling volgens (SS 923502/300 KG)