



# Vurenhout

ATC B.V. levert alle materialen welke benodigd zijn voor vloeren voor carrosserie, aanhangwagens en trailerbouw.

Onderstaand vindt u nadere informatie over één van onze producten, namelijk over de **vuren huifplanken en vloerdelen**.

Informatie over andere producten, afmetingen en bewerkingen, kunt u vinden op de overige informatiebladen of neem contact met ons op.

Houtsoort	Vuren
<b>Standaard dikte</b>	18 x 95 mm, 25 x 130 mm, 28 x 120 / 145 mm, alle afmetingen zijn mogelijk.
<b>Standaard Lengten</b>	Handelslengte van 1800/2100/2400/2700/3000/3300/3600/3900/4200/4500/4800/5100/5400/5700/6000 mm mogelijk.
<b>Bewerkingsmogelijkheden</b>	Vierzijdig met afgeronde hoeken, Liplas en Messing en Groef (T&G) profiel. Overige bewerkingen op aanvraag.
<b>Kwaliteit</b>	Quinta / C-kwaliteit.
<b>Vochtigheid</b>	Kunstmatig gedroogd.
<b>Toepassing</b>	Huifplanken, bindlatten of combi-latten. (onder)vloeren voor trailers / bakwagens.
<b>Eigenschappen</b>	Licht van gewicht. Goed verwerkbaar. Leverbaar in vele maatvoeringen.
<b>Gewicht</b>	ca. 460 kg / m <sup>3</sup>
<b>Duurzaamheid</b>	Klasse IV
<b>Hardheid</b>	2.650 N (hardheid volgens Janka)
<b>Buigsterkte</b>	ca. 77 N/mm <sup>2</sup>
<b>Elasticiteitsmodules</b>	ca. 10,8 kN/mm <sup>2</sup>